

GUARNIZIONI O-Rings NBR 70 SH (+/- 5) Corda 1,78								
Cod. CMC	Rif. INGL.	Misure Standard				Rif. AS 568A BS 1806	Rif. USA	NBR lotto
		di	TOL +/-	s	TOL +/-			
2007	2007	1,78	0,13	1,78	0,08	004	2-4	500
2010	2010	2,57	0,13	1,78	0,08	005	2-5	500
2012	2012	2,90	0,13	1,78	0,08	006	2-6	500
801	-	3,17	0,13	1,78	0,08	801	-	500
2015	2015	3,68	0,13	1,78	0,08	007	2-7	500
2018	2018	4,48	0,13	1,78	0,08	008	2-8	500
802	-	4,76	0,13	1,78	0,08	802	-	500
2021	2021	5,28	0,13	1,78	0,08	009	2-9	500
SP570	-	5,70	0,13	1,78	0,08	-	-	500
2025	2025	6,07	0,13	1,78	0,08	010	2-10	500
803	-	6,35	0,13	1,78	0,08	803	-	500
106	106	6,75	0,13	1,78	0,08	610	5-052	500
2031	2031	7,66	0,13	1,78	0,08	011	2-11	500
108	108	8,73	0,13	1,78	0,08	611	5-612	500
2037	2037	9,25	0,13	1,78	0,08	012	2-12	500
SP975	-	9,75	0,13	1,78	0,08	-	-	500
2043	2043	10,82	0,13	1,78	0,08	013	2-13	500
114	114	11,11	0,13	1,78	0,08	806	5-613	500
2050	2050	12,42	0,13	1,78	0,08	014	2-14	500
2056	2056	14,00	0,18	1,78	0,08	015	2-15	500
2062	2062	15,60	0,23	1,78	0,08	016	2-16	500
2068	2068	17,17	0,23	1,78	0,08	017	2-17	500
2075	2075	18,77	0,23	1,78	0,08	018	2-18	500
2081	2081	20,35	0,23	1,78	0,08	019	2-19	500
2087	2087	21,95	0,23	1,78	0,08	020	2-20	500
2093	2093	23,53	0,23	1,78	0,08	021	2-21	500
2100	2100	25,12	0,25	1,78	0,08	022	2-22	500
2106	2106	26,70	0,25	1,78	0,08	023	2-23	500
2112	2112	28,30	0,25	1,78	0,08	024	2-24	500
2118	2118	29,87	0,28	1,78	0,08	025	2-25	500
2125	2125	31,47	0,28	1,78	0,08	026	2-26	500
2131	2131	33,05	0,28	1,78	0,08	027	2-27	500
2137	2137	34,65	0,33	1,78	0,08	028	2-28	500
517	-	36,27	0,33	1,78	0,08	517	-	500
2-029	2150	37,82	0,33	1,78	0,08	029	2-29	500
519	-	39,45	0,33	1,78	0,08	519	-	500
2-030	2162	41,00	0,33	1,78	0,08	030	2-30	500
2-031	2175	44,17	0,38	1,78	0,08	031	2-31	500
2-032	2187	47,35	0,38	1,78	0,08	032	2-32	500
2-033	2200	50,52	0,46	1,78	0,08	033	2-33	500
2-034	2212	53,70	0,46	1,78	0,08	034	2-34	500
2-035	2224	56,87	0,46	1,78	0,08	035	2-35	500
2-036	2237	60,05	0,46	1,78	0,08	036	2-36	500
2-037	2250	63,22	0,46	1,78	0,08	037	2-37	500
2-038	2262	66,40	0,51	1,78	0,08	038	2-38	500
2-039	2275	69,57	0,51	1,78	0,08	039	2-39	500
2-040	2287	72,75	0,51	1,78	0,08	040	2-40	250
2-041	2300	75,92	0,61	1,78	0,08	041	2-41	250
532	-	79,00	0,61	1,78	0,08	532	-	250
2-042	2325	82,27	0,61	1,78	0,08	042	2-42	250
534	-	85,34	0,61	1,78	0,08	534	-	250
2-043	2350	88,62	0,61	1,78	0,08	043	2-43	250
536	-	91,70	0,61	1,78	0,08	536	-	250
2-044	2375	94,97	0,69	1,78	0,08	044	2-44	250
538	-	98,05	0,69	1,78	0,08	538	-	250
2-045	2400	101,32	0,69	1,78	0,08	045	2-45	250

GUARNIZIONI O-Rings NBR 70 SH (+/- 5) Corda 1,78								
		Misure Standard						
Cod. CMC	Rif. INGL.	di	TOL +/-	s	TOL +/-	Rif. AS 568A BS 1806	Rif. USA	NBR lotto
540	-	104,40	0,69	1,78	0,08	540	-	250
2-046	2425	107,67	0,76	1,78	0,08	046	2-46	250
542	-	110,74	0,76	1,78	0,08	542	-	250
2-047	2450	114,02	0,76	1,78	0,08	047	2-47	250
544	-	117,07	0,76	1,78	0,08	544	-	250
2-048	2475	120,37	0,76	1,78	0,08	048	2-48	250
546	-	123,44	0,76	1,78	0,08	546	-	250
2-049	2500	126,72	0,94	1,78	0,08	049	2-49	250
548	-	129,40	0,94	1,78	0,08	548	-	250
2-050	2525	133,07	0,94	1,78	0,08	050	2-50	250