

# PIANO DI CAMPIONAMENTO PER ATTRIBUTI CAMPIONAMENTO SEMPLICE - PER COLLAUDO ORDINARIO

## a.1) Livello di collaudo III - A.Q.L. 0,040

Difetti critici: Rotti, diversi, bolle d'aria, doppie, gomma pre-vulcanizzata, mancanti, tagli, presenza di sfridi di gomma

Dimensioni del lotto	Dimensioni del campione	Numero di accettazione	Numero di rifiuto
< 10.000	M = 315 pezzi	Ac = 0	Re = 1
10.001 - 35.000	N = 500 pezzi	Ac = 0	Re = 1
35.001 - 150.000	P = 800 pezzi	Ac = 1	Re = 2
150.001 - 500.000	Q = 1.250 pezzi	Ac = 1	Re = 2
> 500.000	R = 2.000 pezzi	Ac = 2	Re = 3

**Per articoli del settore AUTOMOTIVE il NUMERO DI ACCETTAZIONE è UGUALE A ZERO**

## a.2) Livello di collaudo I - A.Q.L. 1

Difetti non critici (Se O-Rings secondo ISO3601-3)

Dimensioni del lotto	Dimensioni del campione	Numero di accettazione	Numero di rifiuto
Fino a 15	A = 13 pezzi	Ac = 0	Re = 1
16 - 25	B = 13 pezzi	Ac = 0	Re = 1
26 - 90	C = 13 pezzi	Ac = 0	Re = 1
91 - 150	D = 13 pezzi	Ac = 0	Re = 1
151 - 280	E = 13 pezzi	Ac = 0	Re = 1
281 - 500	F = 13 pezzi	Ac = 0	Re = 1
501 - 1.200	G = 50 pezzi	Ac = 1	Re = 2
1.201 - 3.200	H = 50 pezzi	Ac = 1	Re = 2
3.201 - 10.000	J = 80 pezzi	Ac = 2	Re = 3
10.001 - 35.000	K = 125 pezzi	Ac = 3	Re = 4
35.001 - 150.000	L = 200 pezzi	Ac = 5	Re = 6
150.001 - 500.000	M = 315 pezzi	Ac = 7	Re = 8
500.001 e oltre	N = 500 pezzi	Ac = 10	Re = 11

Riferimento: Military Standard 105-D per Tabella a.1) e per Tabella a.2)

Utilizzo del piano: Nd (provini difettosi)

**Se  $Nd \leq Ac$  esito prova positivo: Se  $Nd > Ac$  esito prova negativo.**